

Une gamme complète de véhicules électriques à votre service



UTILITAIRE  
R3-80 GT



# UTILITAIRE R3-80 GT



Feux avant



Option attelage



Poste de conduite

**Charge utile sans cabine : 520 Kg**

**2 personnes**

**Capacité de traction : 2,2 à 3 T**

**Autonomie : 56 Km**



Véhicule fonctionnel et robuste



Utilisation intérieur / extérieur



Pratique et maniable

			Unité de mesure	<b>36 V</b>	<b>48 V</b>	
<b>CARACTERISTIQUES</b>	1	Constructeur	Taylor-Dunn			
	2	Type	R3-80 GT			
	3	Charge utile sur plateau	charge nominale ( sans cabine )	kg	520	520
	4	Capacité de traction	charge nominale	kg	2200	3000
	5	Motorisation	électrique, diesel, essence, gaz		Electrique	Electrique
	6	Système de conduite	volant, guidon à pied, debout, assis		au volant assis	au volant assis
	7	Pneus	G = gonflables, B = bandages PS = pleins souples,		G / PS	G / PS
	8	Roues	nbre de roues AV / AR - x = motrice		2 / 2x	2 / 2x
<b>DIMENSIONS</b>	9	Plateau arrière	l x B (longueur x largeur)	mm	800 x 1110	800 x 1110
	10	Hauteur plateau	h = hauteur à vide	mm	635	635
	11	Dimensions	L = longueur	mm	2524	2524
	12		B = largeur	mm	1120	1120
	13		h2 = hauteur d'assise	mm	734	734
	14		h3 = hauteur avec cabine *	mm	1760	1760
	15		h4 = hauteur plancher	mm	283	283
	16	Rayon de braquage	R1 = max. extérieur AV / AR	mm	2843 / 3170	2843 / 3170
	17		R2 = max. intérieur	mm	2510	2510
	18	Largeur allée	A = pour un virage 90°	mm	2032	2032
19	Hauteur de l'attelage	s = centre par rapport au sol	mm	330	330	
Performances	20	Vitesse	à vide	km/h	18	24
	21	Effort au crochet	en service continu : 60', sur sol plat	kg	82	82
	22	Effort de traction	max. 5", sur sol plat	kg	134	134
	23	Rampe admissible	à vide / en charge		15 / 5	15 / 5
Poids	24	Poids	avec batterie	kg	526	607
	25	Poids sur essieu	AV / AR avec batterie sans cabine	kg	196 / 375	196 / 375
	26		AV / AR avec batterie avec cabine	kg	251 / 432	251 / 432
<b>CHASSIS</b>	27	Pneus	dimensions AV		5.70 x 8	5.70 x 8
	28		dimensions AR		5.70 x 8	5.70 x 8
	29	Empattement	Y = distance	mm	1610	1610
	30	Voie	au centre du pneu, AV / AR	mm	945 / 925	945 / 925
	31	Hauteur par rapport au sol	sans charge au point le plus bas	mm	100	100
	32		sans charge milieu empattement	mm	185	185
	33	Freins de service	méc. / hydr. / elect. AV		-	hydr à disque
	34		méc. / hydr. / élect. AR		hydrà disque + elect	hydr à disque + elect
	35		nbre d'essieux freinés		1	2
	36	Frein de stationnement	au pied ou à main mécanique		à main méca,	à main méca,
<b>PROPULSION</b>	37	Suspensions	RL = ressort à lames - RH = ressort hélicoïdal - A = amortisseurs		RL + A	RL + A
	38	Batterie	type		semi-traction monobloc	semi-traction monobloc
	39		tension / capacité	V / Ah	(6 x 6) 36 / 217	(8 x 6) 48 / 217
	40		poids	kg	162	216
	41	Chargeur	embarqué / mural	A / V	embarqué 36 / 25	embarqué 48 / 25
	42	Moteur électrique	traction puissance	kW	4,9	6,5
	43	Contrôle de vitesse	variateur électronique	A / V	275 / 36	350 / 48
	44	Boîte à vitesse	type - nbre vitesses AV / AR		1 / 1	1 / 1
	45	Transmission	mécanique par réducteur différentiel	rapport	12 / 1	12 / 1
	46	Attelage	type manuel ou automatique		manuel	manuel
	47	Autonomie	distance parcourue à vide	km	42	56

Informations non contractuelles

\* Cabine en option

**Equipements standard :**

Feux avant, feux arrière, feux de stop, avertisseur sonore, indicateur de décharge batteries, compteur horaire, auto-diagnostic de panne, freins à disques hydrauliques, freinage électrique au relâché de la pédale, plateau arrière, couleur jaune.