Innovep Véhicule electrique professionnel

CARRYALL 500

Véhicule utilitaire

Une gamme complète de véhicules électriques à votre service.

* C U du plateau = 360 Kg

* Véhicule 2 places

* Autonomie = 40 km

* Vitesse = 27 km/h

INNOVEP

ZI de Bel Air - 939 Avenue de la Peyrinie - 12 000 RODEZ

Tel : 05 65 77 81 06 / Mail : info@innovep.fr

www.innovep.fr

EQUIPEMENT STANDARD

Feux avant et arriere et stop, couleur standard blanc

1	Constructeur	Club Car	Unité de	**48V**
2	Type	Série 500	mesure	
3	Charge utile sur plateau	charge nominale	kg	362,8
4	Capacité de traction	charge nominale	kg	544,3
5	Motorisation	électrique, diesel, essence, gaz		Electrique
6	Système de conduite	volant, guidon à pied, debout, assis		Au volant assis
7	Pneus	G = gonflables, B = bandages PS = pleins souples,		G
8	Roues	nbre de roues AV / AR - x = motrice		2 / 2X
9	Plateau arrière	l x B x H (longueur x largeur x hauteur)	mm	cargo box: 1122/1206/266
10	Hauteur plateau	h = hauteur à vide	mm	-
11	Dimensions	L = longueur	mm	2997
12		B = largeur max	mm	1277
13		h2 = hauteur d'assise	mm	-
14		h3 = hauteur avec cabine	mm	-
15		h4 = hauteur plancher/garde au sol	mm	-
16	Rayon de braquage	R1 = max. extérieur AV / AR	mm	-
17		R2 = max. intérieur	mm	-
18	Largeur allée	A = pour un virage 90°	mm	-
19	Hauteur de l'attelage	s = centre par rapport au sol	mm	-
20	Vitesse	à vide	km/h	24-27
21	Effort au crochet	en service continu : 60', sur sol plat	kg	-
22	Effort de traction	max. 5'', sur sol plat	kg	-
23	Rampe admissible	à vide / en charge		-
24	Poids	avec batterie	kg	631,8
25	Poids sur essieu	AV / AR avec batterie sans cabine	kg	-
26		AV / AR avec batterie avec cabine	kg	-
27	Pneus	dimensions AV		20 x 10-10
28		dimensions AR		20 x 10-10
29	Empattement	Y = distance	mm	1983
30	Voie	au centre du pneu, AV / AR	mm	929 / 1003
31	Hauteur par rapport au sol	sans charge au point le plus bas	mm	142 au différentiel
32		sans charge milieu empattement	mm	-
33	Freins de service	méc. / hydr. / elect. AV		Méc / tambours
34		méc. / hydr. / élect. AR		Méc / tambours
35		nbre d'essieux freinés		2
36	Frein de stationnement	au pied ou à main mécanique		au pied
37	Suspensions	RL = ressort à lames - RH = ressort hélicoïdal - A = amortisseurs		RL + A
38	Batterie	type		semi-tract monobloc
39		tension / capacité	V / Ah	8 x 6V
40		poids	kg	-
41	Chargeur	embarqué / mural	A / V	embarqué avec prise sur enrouleur
42	Moteur électrique	traction puissance	kW	14,9
43	Contrôle de vitesse	variateur électronique	A / V	500 / 48
44	Boîte à vitesse	type - nbre vitesses AV / AR		1 / 1
45	Transmission	mécanique par réducteur différentiel	rapport	12,32:1
46	Attelage	type manuel ou automatique		-
47	Autonomie	distance parcourue à vide	km	50

Club Car

vep

Informations non contractuelles - Photos susceptibles d'être avec options - N° 10-2018