

Golfcart 2 places



Une gamme complète de véhicules électriques à votre service.



* 48 V - 6 x 8V batteries

* Autonomie 40 Km

* Feux avant et arrière Led

* Chassis galva + thermolaquage



INNOVEP

ZI de Bel Air - 939 Avenue de la Peyrinie - 12 000 RODEZ

Tel : 05 65 77 81 06 / Mail : info@innovep.fr

www.innovep.fr



EQUIPEMENTS STANDARDS

- * Feux AV / AR, feux de stop, clignotants => à led
- * Indicateur de décharge batterie, buzzer de recul. Variateur paramétrable.
- * Toit canopy + pare brise en lexan + rétroviseurs latéraux.
- * Jante aluminium, vitesse 25 km / h.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES		Golfcart 2 places		V 0222
1	Constructeur		Unité de mesure	
2	Type	Golfcart		
3	Charge utile sur plateau	charge nominale	kg	-
4	Capacité de traction	charge nominale	kg	-
5	Motorisation	électrique, à combustion interne		Electrique
6	Système de conduite	à terre, debout, assis		assis
7	Pneus	G = gonflables, B = bandages PS = pleins souples,		G
8	Roues	nbre de roues AV / AR - x = motrice		2/2x
9	Plateau arrière	l x B (longueur x largeur)	mm	pour 2 sacs de golf
10	Hauteur plateau	h = hauteur à vide	mm	-
11	Dimensions	L = longueur	mm	2400
12		B = largeur	mm	1200
13		h2 = hauteur d'assise	mm	720
14		h3 = hauteur avec cabine	mm	1800
15		h4 = hauteur plancher	mm	310
16	Rayon de braquage	R1 = max. extérieur AV / AR	mm	2900
17		R2 = max. intérieur	mm	-
18	Largeur allée	A = pour un virage 90°	mm	-
19	Hauteur de l'attelage	s = centre par rapport au sol	mm	-
20	Vitesse	à vide	km/h	25 km/h
21	Effort au crochet	en service continu : 60', sur sol plat	N	-
22	Effort de traction	max. 5", sur sol plat	N	-
23	Rampe admissible	à vide / en charge		25 %
24	Poids	avec batterie	kg	465
25	Poids sur essieu	AV / AR avec batterie sans cabine	kg	-
26		AV / AR avec batterie avec cabine	kg	-
27	Pneus	dimensions AV		205/50-10
28		dimensions AR		205/50-10
29	Empattement	Y = distance	mm	1650
30	Voie	au centre du pneu, AV / AR	mm	-
31	Hauteur par rapport au sol	sans charge au point le plus bas	mm	-
32		sans charge milieu empattement	mm	210
33	Freins de service	méc. / hydr. / elect. AV		-
34		méc. / hydr. / elect. AR		mécanique tambour
35		nbre d'essieux freinés		1
36	Frein de stationnement	méc. / hydr. / elect.		mécanique au pied
37	Suspensions	RL = ressort à lames - RH = ressort hélicoïdal - A = amortisseurs		RH + A
38	Batterie	type		Monobloc 6 x 8V
39		tension / capacité	V / Ah	48-170 Ah (C20)
40		poids	kg	181 kg
41	Chargeur	embarqué / mural	A / V	embraqué 48 V
42	Moteur électrique	traction puissance	kW	DC 48V - 3kw
43	Contrôle de vitesse	variateur électronique	A / V	curtis 275 A
44	Boîte à vitesse	méc. / hydr. / elect.		-
45	Transmission	méc. / hydr. / elect.	rapport	mécanique 12,31 / 1
46	Attelage	type manuel ou automatique		-
47	Autonomie	distance parcourue à vide	km	40

Informations non contractuelles



OPTIONS STANDARDS

Portes enroulables premium, batterie 183 Ah (C20), remplissage centralisé, lampe à éclats.