



Une gamme complète de véhicules électriques à votre service.



- * 48V - Moteur AC
- * Autonomie 40 km.
- * 4 freins hydrauliques
- * Portes enroulables en option



INNOVEP

ZI de Bel Air - 939 Avenue de la Peyrinie - 12 000 RODEZ

Tel : 05 65 77 81 06 / Mail : info@innovep.fr

www.innovep.fr



EQUIPEMENTS STANDARDS

- * Feux AV / AR, feux de stop, clignotants => à led
- * Indicateur de décharge batterie, buzzer de recul, klaxon. Variateur paramétrable.
- * Toit canopy + pare brise en lexan + rétroviseurs latéraux.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES	Multicart 6 places (4+2)	V 0222
----------------------------------	---------------------------------	--------

N°	Description	Unité de mesure	Valeur
1	Constructeur		
2	Type	Multicart	
3	Charge utile sur plateau	charge nominale	kg
4	Capacité de traction	charge nominale	kg
5	Motorisation	électrique, à combustion interne	Electrique
6	Système de conduite	à terre, debout, assis	assis
7	Pneus	G = gonflables, B = bandages PS = pleins souples,	G
8	Roues	nbre de roues AV / AR - x = motrice	2/2x
9	Plateau arrière	l x B (longueur x largeur)	mm
10	Hauteur plateau	hauteur à vide	mm
11	Dimensions	longueur	mm
12		largeur	mm
13		hauteur d'assise	mm
14		hauteur avec cabine	mm
15		hauteur plancher	mm
16	Rayon de braquage	max. extérieur AV / AR	mm
17		max. intérieur	mm
18	Largeur allée	pour un virage 90°	mm
19	Hauteur de l'attelage	centre par rapport au sol	mm
20	Vitesse	à vide	km/h
21	Effort au crochet	en service continu : 60', sur sol plat	N
22	Effort de traction	max. 5", sur sol plat	N
23	Rampe admissible	à vide / en charge	25 %
24	Poids	avec batterie	kg
25	Poids sur essieu	AV / AR avec batterie sans cabine	kg
26		AV / AR avec batterie avec cabine	kg
27	Pneus	dimensions AV	205/50-10
28		dimensions AR	205/50-10
29	Empattement	Y = distance	mm
30	Voie	au centre du pneu, AV / AR	mm
31	Hauteur par rapport au sol	sans charge au point le plus bas	mm
32		sans charge milieu empattement	mm
33	Freins de service	méc. / hydr. / elect. AV	hydro
34		méc. / hydr. / élect. AR	hydro
35		nbre d'essieux freinés	2
36	Frein de stationnement	méc. / hydr. / elect.	meca à main
37	Suspensions	RL = ressort à lames - RH = ressort hélicoïdal - A = amortisseurs	RH + A
38	Batterie	type	8 x 6V
39		tension / capacité	V / Ah
40		poids	kg
41	Chargeur	embarqué / mural	A / V
42	Moteur électrique	traction puissance	kW
43	Contrôle de vitesse	variateur électronique	A / V
44	Boîte à vitesse	méc. / hydr. / elect.	-
45	Transmission	méc. / hydr. / elect.	rapport
46	Attelage	type manuel ou automatique	-
47	Autonomie	distance parcourue à vide	km

Informations non contractuelles

OPTIONS STANDARDS



banquette / plateau arrière basculant, portes enroulables premium, batterie 183 Ah (C20), remplissage centralisé, lampe à éclats.