

Multicart Tractor XTR



Une gamme complète de véhicules électriques à votre service.



- * Tout terrain
- * Ridelles alu., arrière rabattable
- * 4 freins hydrauliques
- * Cabine complète en option



INNOVEP

ZI de Bel Air - 939 Avenue de la Peyrinie - 12 000 RODEZ

Tel : 05 65 77 81 06 / Mail : info@innovep.fr

www.innovep.fr



EQUIPEMENTS STANDARDS

- * Feux AV / AR, feux de stop, clignotants => à led
- * Indicateur de décharge batterie, buzzer de recul, klaxon. Variateur paramétrable.
- * Toit canopy + pare brise en lexan + rétroviseurs latéraux.
- * Roue 22/11-12 avec jante aluminium, vitesse 30 km / h.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES Multicart Tractor XTR V 0222

1	Constructeur		Unité de mesure	
2	Type	Multicart		
3	Charge utile sur plateau	charge nominale	kg	150
4	Capacité de traction	charge nominale	kg	1000 kg
5	Motorisation	électrique, à combustion interne		Electrique
6	Système de conduite	à terre, debout, assis		assis
7	Pneus	G = gonflables, B = bandages PS = pleins souples,		G
8	Roues	nbre de roues AV / AR - x = motrice		2/2x
9	Plateau arrière	l x B (longueur x largeur)	mm	1000 x 1080 (ext)
10	Hauteur plateau	hauteur à vide	mm	780
11	Dimensions	longueur	mm	2800
12		largeur	mm	1200
13		hauteur d'assise	mm	-
14		hauteur avec cabine	mm	2150
15		hauteur plancher	mm	-
16	Rayon de braquage	max. extérieur AV / AR	mm	2900
17		max. intérieur	mm	-
18	Largeur allée	pour un virage 90°	mm	-
19	Hauteur de l'attelage	centre par rapport au sol	mm	-
20	Vitesse	à vide	km/h	30 km/h
21	Effort au crochet	en service continu : 60', sur sol plat	N	-
22	Effort de traction	max. 5", sur sol plat	N	-
23	Rampe admissible	à vide / en charge		25 % / 20 %
24	Poids	avec batterie	kg	525
25	Poids sur essieu	AV / AR avec batterie sans cabine	kg	-
26		AV / AR avec batterie avec cabine	kg	-
27	Pneus	dimensions AV		22x11 - 12
28		dimensions AR		22x11 - 12
29	Empattement	Y = distance	mm	1610
30	Voie	au centre du pneu, AV / AR	mm	900 / 1000
31	Hauteur par rapport au sol	sans charge au point le plus bas	mm	-
32		sans charge milieu empattement	mm	-
33	Freins de service	méc. / hydr. / élect. AV		hydro
34		méc. / hydr. / élect. AR		hydro
35		nbre d'essieux freinés		2
36	Frein de stationnement	méc. / hydr. / élect.		mécanique à main
37	Suspensions	RL = ressort à lames - RH = ressort hélicoïdal - A = amortisseurs		RH + A
38	Batterie	type		6 x 8V
39		tension / capacité	V / Ah	48 / 170 (C20)
40		poids	kg	540 kg
41	Chargeur	embarqué / mural	A / V	emb. 48 V
42	Moteur électrique	traction puissance	kW	AC 48V - 5 kW
43	Contrôle de vitesse	variateur électronique	A / V	Sevcon 450A
44	Boîte à vitesse	méc. / hydr. / élect.		-
45	Transmission	méc. / hydr. / élect.	rapport	mécanique 16/1
46	Attelage	type manuel ou automatique		-
47	Autonomie	distance parcourue à vide	km	40

Informations non contractuelles

OPTIONS STANDARDS

Fourgon bâché, fourgon Alu, cabine complète, attelage, attelage renforcé cap : 2000 kg, banquette / plateau arrière basculant, portes enroulables premium, batterie 183 Ah (C20), remplissage centralisé, lampe à éclats.

