

Multicart Porter



Une gamme complète de véhicules électriques à votre service.



- * 48V - Moteur AC
- * Ridelles alu., arrière rabattable
- * 4 freins hydrauliques
- * Cabine complète en option



INNOVEP

ZI de Bel Air - 939 Avenue de la Peyrinie - 12 000 RODEZ

Tel : 05 65 77 81 06 / Mail : info@innovép.fr

www.innovép.fr



EQUIPEMENTS STANDARDS

- * Feux AV / AR, feux de stop, clignotants => à led
- * Indicateur de décharge batterie, buzzer de recul, klaxon. Variateur paramétrable.
- * Toit canopy + pare brise en lexan + rétroviseurs latéraux.
- * Jante aluminium, vitesse 30 km / h.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES	Multicart Porter	V 0222
----------------------------------	-------------------------	--------

1	Constructeur	Unité de mesure		
2	Type	Multicart		
3	Charge utile sur plateau	charge nominale	400	
4	Capacité de traction	charge nominale	1000 kg	
5	Motorisation	électrique, à combustion interne	Electrique	
6	Système de conduite	à terre, debout, assis	assis	
7	Pneus	G = gonflables, B = bandages PS = pleins souples,	G	
8	Roues	nbre de roues AV / AR - x = motrice	2/2x	
9	Plateau arrière	l x B (longueur x largeur)	1830 x 1100 mm	
10	Hauteur plateau	hauteur à vide	780	
11	Dimensions	longueur	3600	
12		largeur	1200	
13		hauteur d'assise	720	
14		hauteur avec cabine	1800	
15		hauteur plancher	310	
16	Rayon de braquage	max. extérieur AV / AR	4000	
17		max. intérieur	-	
18	Largeur allée	pour un virage 90°	-	
19	Hauteur de l'attelage	centre par rapport au sol	-	
20	Vitesse	à vide	30 km/h	
21	Effort au crochet	en service continu : 60', sur sol plat	-	
22	Effort de traction	max. 5", sur sol plat	-	
23	Rampe admissible	à vide / en charge	25 % / 20%	
24	Poids	avec batterie	660	
25	Poids sur essieu	AV / AR avec batterie sans cabine	-	
26		AV / AR avec batterie avec cabine	-	
27	Pneus	dimensions AV	205/50-10	
28		dimensions AR	205/50-10	
29	Empattement	Y = distance	2400	
30	Voie	au centre du pneu, AV / AR	900 / 1000	
31	Hauteur par rapport au sol	sans charge au point le plus bas	120	
32		sans charge milieu empattement	130	
33	Freins de service	méc. / hydr. / elect. AV	hydro	
34		méc. / hydr. / élect. AR	hydro	
35		nbre d'essieux freinés	2	
36	Frein de stationnement	méc. / hydr. / elect.	a main mécanique	
37	Suspensions	RL = ressort à lames - RH = ressort hélicoïdal - A = amortisseurs	RH + A	
38	Batterie	type	8 x 6V	
39		tension / capacité	V / Ah	48 / 170 (C20)
40		poids	240 kg	
41	Chargeur	embarqué / mural	emb. 48 V	
42	Moteur électrique	traction puissance	AC 48V - 5 kW	
43	Contrôle de vitesse	variateur électronique	Sevcon 450A	
44	Boîte à vitesse	méc. / hydr. / elect.	-	
45	Transmission	méc. / hydr. / elect.	rapport	mécanique 16/1
46	Attelage	type manuel ou automatique	-	
47	Autonomie	distance parcourue à vide	km	40

Informations non contractuelles

OPTIONS STANDARDS



Fourgon bâché, fourgon Alu, cabine complète, attelage, attelage renforcé cap : 2000 kg, banquette / plateau arrière basculant, portes enroulables premium, batterie 183 Ah (C20), remplissage centralisé, lampe à éclats.