

Multicart Tractor



Une gamme complète de véhicules électriques à votre service.



- * 48V - Moteur AC
- * Ridelles alu., arrière rabattable
- * 4 freins hydrauliques
- * Cabine complète en option



INNOVEP

ZI de Bel Air - 939 Avenue de la Peyrinie - 12 000 RODEZ

Tel : 05 65 77 81 06 / Mail : info@innovep.fr

www.innovep.fr



EQUIPEMENTS STANDARDS

- * Feux AV / AR, feux de stop, clignotants => à led
- * Indicateur de décharge batterie, buzzer de recul, klaxon. Variateur paramétrable.
- * Toit canopy + pare brise en lexan + rétroviseurs latéraux.
- * Jante aluminium, vitesse 30 km / h.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES Multicart Tractor V 0121

1	Constructeur		Unité de	
2	Type	Multicart	mesure	
3	Charge utile sur plateau	charge nominale	kg	150
4	Capacité de traction	charge nominale	kg	1000 kg
5	Motorisation	électrique, à combustion interne		Electrique
6	Système de conduite	à terre, debout, assis		assis
7	Pneus	G = gonflables, B = bandages PS = pleins souples.		G
8	Roues	nbre de roues AV / AR - x = motrice		2/2x
9	Plateau arrière	l x B (longueur x largeur)	mm	1000 x 1080 (ext)
10	Hauteur plateau	hauteur à vide	mm	780
11	Dimensions	longueur	mm	2800
12		largeur	mm	1200
13		hauteur d'assise	mm	720
14		hauteur avec cabine	mm	1850
15		hauteur plancher	mm	310
16	Rayon de braquage	max. extérieur AV / AR	mm	2900
17		max. intérieur	mm	-
18	Largeur allée	pour un virage 90°	mm	-
19	Hauteur de l'attelage	centre par rapport au sol	mm	-
20	Vitesse	à vide	km/h	30 km/h
21	Effort au crochet	en service continu : 60', sur sol plat	N	-
22	Effort de traction	max. 5", sur sol plat	N	-
23	Rampe admissible	à vide / en charge		25 % / 20 %
24	Poids	avec batterie	kg	525
25	Poids sur essieu	AV / AR avec batterie sans cabine	kg	-
26		AV / AR avec batterie avec cabine	kg	-
27	Pneus	dimensions AV		205/50-10
28		dimensions AR		205/50-10
29	Empattement	Y = distance	mm	1610
30	Voie	au centre du pneu, AV / AR	mm	900 / 1000
31	Hauteur par rapport au sol	sans charge au point le plus bas	mm	120
32		sans charge milieu empattement	mm	130
33	Freins de service	méc. / hydr. / elect. AV		hydro
34		méc. / hydr. / élect. AR		hydro
35		nbre d'essieux freinés		2
36	Frein de stationnement	méc. / hydr. / elect.		mécanique à main
37	Suspensions	RL = ressort à lames - RH = ressort hélicoïdal - A = amortisseurs		RH + A
38	Batterie	type		6 x 8V
39		tension / capacité	V / Ah	48 / 170 (C20)
40		poids	kg	181 kg
41	Chargeur	embarqué / mural	A / V	emb. 48 V
42	Moteur électrique	traction puissance	kW	AC 48V - 5 kW
43	Contrôle de vitesse	variateur électronique	A / V	Sevcon 450A
44	Boîte à vitesse	méc. / hydr. / elect.		-
45	Transmission	méc. / hydr. / elect.	rapport	mécanique 16/1
46	Attelage	type manuel ou automatique		-
47	Autonomie	distance parcourue à vide	km	40

Informations non contractuelles

OPTIONS STANDARDS

Fourgon bâché, fourgon Alu, cabine complète, attelage, attelage renforcé cap : 2000 kg, banquette / plateau arrière basculant, portes enroulables premium, batterie 183 Ah (C20), remplissage centralisé, lampe à éclats.

