

Multicart Plateau Lourd



Une gamme complète de véhicules électriques à votre service.



* Capacité de charge = 1600 Kg

* Direction assistée

* 2 ou 4 Places

* Vitesse à vide = 30 km/h



INNOVEP

ZI de Bel Air - 939 Avenue de la Peyrinie - 12 000 RODEZ

Tel : 05 65 77 81 06 / Mail : info@innovep.fr

www.innovep.fr



EQUIPEMENT STANDARD

Feux Avant et Arrière, clignotants, anti-brouillard, feu de recul, compteur kilométrique, essuie-glace, rétroviseur extérieur

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES	1	Constructeur	Unité de mesure	2 Places	4 Places
	2	Type	MULTICART PLATEAU LOURD		
	3	Charge utile sur plateau	charge nominale	1600	1500
	4	Capacité de traction	charge nominale		
	5	Motorisation	électrique, diesel, essence, gaz	électrique	
	6	Système de conduite	volant, guidon à pied, debout, assis	volant / assis	
	7	Pneus	G = gonflables, B = bandages PS = pleins souples,	Gonflable	
	8	Roues	nbre de roues AV / AR - x = motrice	2/4	
DIMENSIONS	9	Plateau arrière	l x B (longueur x largeur)	2600 x 1480 x h : 265	
	10	Hauteur plateau	h = hauteur à vide		
	11	Dimensions	L = longueur	4170	4920
	12		B = largeur	1600	
	13		h5 = hauteur d'assise		
	14		h1 = hauteur avec cabine	2025	
	15		h3 = hauteur plancher		
	16	Rayon de braquage	R1 = max. extérieur AV / AR	5000	5900
Performances	17		R2 = max. intérieur		
	18	Largeur allée	A = pour un virage 180°		
	19	Hauteur de l'attelage	s = centre par rapport au sol		
	20	Vitesse	sans / avec charge	30	
	21	Effort au crochet	en service continu : 60', sur sol plat		
	22	Effort de traction	max. 5", sur sol plat		
	23	Rampe admissible	sans / avec charge	10	5
	24	Poids	avec batterie		
CHASSIS	25	Poids sur essieu	AV / AR avec batterie sans cabine		
	26		AV / AR avec batterie avec cabine		
	27	Pneus	dimensions AV	165/70R13C	
	28		dimensions AR	165/70R13C	
	29	Empattement	Y = distance	1820	
	30	Voie	au centre du pneu, AV / AR	1305/1450	
	31	Hauteur par rapport au sol	sans charge au point le plus bas	145	
	32		sans charge milieu empattement		
PROPULSION	33	Freins de service	méc. / hydr. / élect. AV	à disque	
	34		méc. / hydr. / élect. AR	tambour	
	35		nbre d'essieux freinés	2	
	36	Frein de stationnement	au pied ou à main mécanique	à main	
	37	Suspensions	RL = ressort à lames - RH = ressort hélicoïdal - A = amortisseurs	RL + A	
	38	Batterie	type		
	39		tension / capacité	72 V	
	40		poids		
	41	Chargeur	embarqué / mural	chargeur intelligent	
	42	Moteur électrique	traction puissance	7,5 kw	
	43	Contrôle de vitesse	variateur électronique		
	44	Boîte à vitesse	méca / hydr / élec		
	45	Transmission	méca / hydr / élec	rapport	18:1
	46	Attelage	type manuel ou automatique		
	47	Autonomie	Distance parcourue à vide	60 / 80	

